



**Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
FlexBlend SM340C 26,5W 3600lm - 940  
Kylmä Valkoinen | 120x20cm - UGR  
<19 - Dali Himmennettävä - Paras  
Värintoisto**

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 238824                         |
| EAN                            | 8719514103955                  |
| Valmistajakoodi                | 10395500                       |
| Merkki                         | Philips                        |
| Valmistaja                     | SM340C 36S/940 PSD PCS L120 WH |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                       |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                          |
| Tuotesarja                     | SM340C                         |

## Tekniset tiedot

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä               |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                      |
| Teho               | 26.5W                     |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                   |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali               |
| Värikoodi          | 940 Viileä Valkoinen      |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen     |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                 |
| Väriasetus         | Yksivärinen               |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 3600lm             |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 136                |
| IP-Luokitus               | IP20               |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule  |
| Valaisimen Kytkentä       | Liitin, 5-napainen |
| Sisältää Driverin         | Kyllä              |
| Tehokerroin               | >0.90              |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli        |

### Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| EOC8            | 10395500                         |
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)             |
| Käyttölämpötila | -10°C -40°C                      |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

### Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x20cm |
| Pituus (mm)        | 1200     |
| Leveys (mm)        | 200      |
| Korkeus (mm)       | 73       |

### Sensor Information

Sensorin tyyppi

Ei sensoria

## Miksi Lamppuexpress?



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

