



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli  
FlexBlend RC340B Valkoinen 30W  
4200lm - 940 Kylmä Valkoinen |  
120x30cm - UGR <19 - Paras  
Värintoisto - Liike- ja valotunnistin

[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 243180                                   |
| EAN                            | 8719514708310                            |
| Valmistajakoodi                | 70831000                                 |
| Merkki                         | Philips                                  |
| Valmistaja                     | RC340B LED42S/940 SRD W30L120 VPC PCS U4 |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 5 vuotta                                 |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 50000                                    |
| Tuotesarja                     | RC340B                                   |

## Tekniset tiedot

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä               |
| Korvaa (Watt)      | 2x36                      |
| Teho               | 30W                       |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                   |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali               |
| Värikoodi          | 940 Viileä Valkoinen      |
| Värilämpötila      | 4000 Viileä Valkoinen     |
| Värintoistoindeksi | 90-99 - Paras värintoisto |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                 |
| Väriasetus         | Yksivärinen               |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Valovirta (Lumen)         | 4200lm                         |
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 140                            |
| IP-Luokitus               | IP54                           |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Valaisimen Kytkenä        | PI [3-napainen push-in liitin] |
| Tehokerroin               | >0.90                          |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli                    |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| EOC8            | 70831000                         |
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | PC (Polykarbonaatti)             |
| Käyttölämpötila | +10 to +40                       |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |
| Kotelon väri    | Valkoinen                        |

## Mitat

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LED Paneelin mitat | 120x30cm |
| Pituus (mm)        | 1197     |
| Leveys (mm)        | 297      |
| Korkeus (mm)       | 60       |

**Miksi Lamppuexpress?**



Euroopan **suurin valaistusspecialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**

## Sensor Information



Jopa **7 vuoden** takuu

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Sensorin tyyppi | Hämäräkytkin |
|-----------------|--------------|

