



Tekniset tiedot Philips LED Paneeli Ledinaire RC065B G5 28W 3600lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Dali Himmennettävä



[Näytä tuote](#)

## Yleistä tietoa

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Tuotenumero:                   | 260688                                   |
| EAN                            | 8720169516977                            |
| Valmistajakoodi                | 8720169516977                            |
| Merkki                         | Philips                                  |
| Valmistaja                     | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC |
| Lamppuexpressin kattava takuu  | 3 vuotta                                 |
| Keskimääräinen Elinikä (tunti) | 75000                                    |
| Tuotesarja                     | Ledinaire                                |

## Tekniset tiedot

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Teknologia         | LED Sisällä                                  |
| Korvaa (Watt)      | 4x18                                         |
| Teho               | 28W                                          |
| Lampun Jännite (V) | 220-240                                      |
| Himmennettävä      | Kyllä, Dali                                  |
| Värikoodi          | 830 Lämmin Valkoinen, 840 Viileä Valkoinen   |
| Väriämpötila       | 3000 Lämmin Valkoinen, 4000 Viileä Valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 - Hyvä värintoisto                     |
| Vaalea Väri        | Valkoinen                                    |
| Väriasetus         | CCT                                          |
| Valovirta (Lumen)  | 3600lm                                       |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Valotehokkuus (Lm/W)      | 129               |
| IP-Luokitus               | IP20              |
| Iskunkestävyysluokka (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Tehokerroin               | >0.90             |
| Tuotetyyppi               | LED Paneeli       |

## Valaisin tiedot

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Asennus         | Upotettu                         |
| UGR-indeksi     | < 19 - Toimistoihin ja kouluihin |
| Optinen Kansi   | Opaali                           |
| Käyttölämpötila | -10 to +35                       |
| Hätävalaistus   | Ei                               |
| Valaisimen Väri | Valkoinen                        |
| Kotelo          | Teräs                            |

## Mitat

|                    |         |
|--------------------|---------|
| LED Paneelin mitat | 60x60cm |
| Pituus (mm)        | 595     |
| Leveys (mm)        | 595     |
| Korkeus (mm)       | 60      |

## Sensor Information

Sensorin tyyppi

**Miksi Lamppuexpress?**  
Ei sensoria



Euroopan **suurin valaistusspesialisti**



Henkilökohtaiset **tarjoukset**



Jopa **7 vuoden** takuu

